



POLISA

Polímeros de El Salvador, S.A. de C.V.



MOLDURAS: son formas geométricas de libre diseño elaboradas en Poliestireno Expandido(Durapas); las cuales se pueden fabricar con las dimensiones que el cliente solicite.

COLUMNAS: son formas cilíndricas o cuadradas elaboradas en Poliestireno Expandido (Durapas);en diseños lisos o estriadas ; las cuales pueden ser solidas o huecas de acuerdo a las necesidades de cada proyecto.

La altura máxima de las columnas es de 2: 44 metros y un diámetro máximo de 50 cms.

VENTAJAS

- Versátiles
- Económicas
- Fácil Instalación
- Livianas en comparación a materiales tradicionales

USOS

- Exteriores
- Interiores

APLICACIONES

- Viviendas
- Oficinas
- Hoteles
- Casas de Playa

ACABADOS

- Mortero:
(Cemento + Arena+ Agua)
Proporcion: 1:3 o 1: 4
- Texturizado
- Estuco
- Pasta para Tabla Yeso (Uso Interior)

INSTALACION DE MOLDURAS

- Su instalación a la pared se realiza a través de la colocación de varillas de hierro que se introducen en la pared y se sujetan utilizando una mezcla de pegamento epoxico, el numero de varillas asi como el diámetro a utilizar dependerá de las dimensiones de la moldura.
- Una vez instaladas las varillas en la pared se introduce la moldura en ellas, las longitudes de varilla que sobresalgan se doblan y se introducen nuevamente en la moldura.
- La superficie de la moldura que tendrá contacto con la pared debe aplicársele pegamento a base de agua, o mortero.
- Posteriormente se procede a la aplicación del acabado seleccionado.
- La pintura que se deberá aplicar debe ser base agua, si es que se aplica directamente sobre la moldura sin ningún acabado.

PROCESO CONSTRUCTIVO



Pineado e Instalación de la moldura



Realizando la modulación



PROCESO CONSTRUCTIVO



Moldura Instalada
Lista para acabado



Moldura con acabado de Mortero

